

HP100

Pneumatici Industriali
per Macchine di Movime

				Dimensione Gonfiato Senza Carico				Carico & Pressione			
Nuovo Codice Prodotto	Codice Prodotto	Misura & Ply Rating	TL / TT	Larghezza di Sezione	Diametro Totale	Indice di Carico	Indice di Velocità	Capacità di Carico dei Pneumatici	Press. Dei Pneumatici al Carico Massimo	Circonferenza di Rotolamento	Raggio Statico Sotto Carico
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6242002GTK	6761GTK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
6242042GTK	6765GTK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
6251062GTK	6407GTK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
6252082GTK	6419GTK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
6254002GTK	6431GTK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
6255002GTK	6451GTK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
6256022GTK	6473GTK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
6256042GTK	6475GTK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
6257042GTK	6495GTK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833