

AGR
ALFA

PNEUMATICI
RADIALI
PER TRATTORI

Codice Prodotto	Misura & Ply Rating	TL / TT	Dimensione Gonfiato Senza Carico		Indice di Carico	Indice di Velocità	Carico & Pressione		Circonferenza di Rotolamento	Raggio Statico Sotto Carico
			Larghezza di Sezione	Diametro Totale			Capacità di Carico dei Pneumatici	Press. Dei Pneumatici al Carico Massimo		
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)		
60 SERIES										
UR6032900302GTK	900/60 R32	TL	905	1870	182/185	D/A8	8500/9250	58	5543	829
65 SERIES										
UR6518320302GTK	320/65 R18	TL	319	873	109/109	A8/B	1030/1030	23	2612	395
UR6520440302GTK	440/65 R20	TL	441	1080	138/141	D/A8	2360/2580	35	3213	483
UR6524440302GTK	440/65 R24	TL	441	1182	135/138	D/A8	2180/2385	35	3534	534
UR6528440302GTK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
UR6524480302GTK	480/65 R24	TL	479	1234	133/136	D/A8	2060/2255	23	3681	555
UR6528480302GTK	480/65 R28	TL	479	1335	136/139	D/A8	2240/2455	23	3998	605
UR6528540302GTK	540/65 R28	TL	550	1413	149/152	D/A8	3250/3560	35	4219	636
UR6530540302GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	35	4396	664
UR6534540302GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	35	4725	716
UR6538540302GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	35	5039	767
UR6528600302GTK	600/65 R28	TL	601	1491	154/157	D/A8	3750/4105	35	4407	657
UR6538600302GTK	600/65 R38	TL	601	1745	154/157	D/A8	3750/4105	35	5237	795
UR6538650302GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	35	5449	825
UR6542650302GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	35	5744	872
70 SERIES										
UR7028320302GTK	320/70 R28	TL	319	1189	119/119	A8/B	1360/1360	23	3585	547
UR7024380302GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/128	D/A8	1650/1800	23	3556	537
UR7028380302GTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/130	D/A8	1750/1910	23	3879	588
UR7024420302GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/133	D/A8	1900/2080	23	3720	560
UR7028420302GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/136	D/A8	2060/2250	23	4043	612
UR7028480302GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/143	D/A8	2500/2730	23	4253	641
UR7034480302GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/146	D/A8	2725/2980	23	4739	718
UR7038480302GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/148	D/A8	2900/3170	23	5067	771
UR7034520302GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/151	D/A8	3150/3440	23	4908	742
UR7038520302GTK	520/70 R38	TL	516	1749	150	D	3350	23	5223	793
UR7038580302GTK	580/70 R38	TL	577	1827	155	D	3875	23	5441	823
UR7046620302GTK	620/70 R46	TL	625	2036	162/165	D/A8	4750/5200	23	6124	931
UR7038710302GTK	710/70 R38	TL	716	1959	171/174	D/A8	6150/6730	35	5842	880
UR7042710302GTK	710/70 R42	TL	716	2061	173/176	D/A8	6500/7120	35	6162	931
85 SERIES										
UR8528420302GTK	420/85 R28	TL	418	1425	139/139	A8/B	2430/2430	23	4252	641
UR8538520302GTK	520/85 R38	TL	516	1849	155/155	A8/B	3880/3880	23	5531	836
UR8538520302GTR	520/85 R38 a RINFORZATO	TL	516	1849	169/169	A8/B	5800/5800	52	5531	836
UR8542520302GTK	520/85 R42	TL	516	1951	157/157	A8/B	4130/4130	23	5851	887
90 SERIES										
UR9030420302GTK	420/90 R30	TL	418	1518	147/147	A8/B	3080/3080	35	4531	683